

Spatole per intonaco Flexogrip AluSTAR

Q4 ai massimi livelli – Definire gli standard con STORCH



Q4 La stuccatura non è mai stata così semplice

- Ergonomia avanzata del listello di presa in alluminio leggero e resistente alla torsione per una stuccatura senza sforzo, grazie alla guida estremamente piatta
- Sistema brevettato di lame intercambiabili per lame in acciaio inossidabile da 0,3 mm e 0,5 mm di spessore, per levigare senza sbavature stucchi fino al livello di qualità Q4 o applicazione e risquadro affilato di intonaci fino a Q3
- Adattatore Flexogrip AluSTAR per tutte le aste telescopiche STORCH LOCK-IT con doppio snodo regolabile, per la massima libertà nella lavorazione di soffitti, pareti inclinate e alte



Risparmio di lavoro fisico. Versatile. Lunga durata.

- Grandi pulsanti sul fondo per una sostituzione semplice della lama
- Ergonomia ottimizzata per mani grandi e piccole, per lavorare senza affaticarsi
- Guida inclusa per proteggere e prolungare la durata della spatola durante il trasporto
- Disponibile in 7 dimensioni da 18 a 118 cm
- Contrassegni per l'allineamento centrale dell'adattatore Flexogrip AluSTAR

Esempi di impiego

- **con lama altamente flessibile da 0,3 mm:**
 - per raschiare e levigare superfici fino a Q4
 - per tecniche decorative
- **con lama flessibile da 0,5 mm:**
 - per rimuovere e levigare intonaco in un'unica passata per superfici fino a Q3

Ulteriori vantaggi

- Lame in acciaio legato di alta qualità, resistenti all'abrasione, che prevengono la bruciatura della superficie, senza segni di abrasione indesiderati
- Sistema di lame intercambiabili, per una semplice sostituzione delle lame usurate o per un utilizzo versatile con diversi spessori di lama
- Disponibili in larghezze da 18 a 118 cm, sono ideali per lavori razionali in dettaglio e su grandi superfici

Particolarmente veloce su grandi superfici per Q4 con STORCH Airless ST 2000


Cod. art. 69 50 20




Nelle grandi larghezze, si guida con entrambe le mani e quindi a basso sforzo.



Larghezze ridotte ideali anche per tecniche decorative di alta qualità.



Lama da 0,3 mm con angoli rotondi per una stesura liscia e poche rilavorazioni.



Lama da 0,5 mm con angoli dritti per ripassare bordi affilati, ad es. su calcestruzzo, cemento armato e intonaci con gabbia.



Facile sostituzione della lama senza l'uso di attrezzi grazie ai grandi pulsanti a pressione per un lavoro senza intoppi.

Larghezza	Lame di ricambio 0,3 mm arrotondate	Lame di ricambio 0,5 mm rette	AluSTAR Cod. art
18 cm	32 68 18	32 66 18	32 65 18
28 cm	32 68 28	32 66 28	32 65 28
38 cm	32 68 38	32 66 38	32 65 38
58 cm	32 68 58	32 66 58	32 65 58
78 cm	32 68 78	32 66 78	32 65 78
98 cm	32 68 98	32 66 98	32 65 98
118 cm	32 68 99	32 66 99	32 65 99

Accessori	Cod. art.
Adattatore per Flexogrip AluSTAR	32 65 00
Tappi di ricambio	32 65 01



L'adattatore Flexogrip AluSTAR per la trasmissione diretta della forza senza impiego di scala

- Dove la lunghezza del braccio non è più sufficiente, l'adattatore viene agganciato all'AluSTAR e ruotato con un'impugnatura sulla prolunga LOCK-IT
- Per un semplice lavoro su superfici difficili da raggiungere, l'adattatore AluSTAR può essere inclinato e ribaltato su due assi tramite pulsanti a pressione
- Allineamento centrale dell'adattatore mediante contrassegni sull'AluSTAR

STORCH ITALIA s.r.l.

via D.B. Grazioli 26 | I-20161 Milano

Tel. +39 2 66 22 77 15

info@storchitalia.it | www.storchitalia.it