

DuraSTAR – onze beste

Bijzonder duurzaam
– maximaal vermogen per vierkante meter



Voor uiteenlopende
toepassingen en ondergronden



Pluisvrije hoes van polyamide endless garen

De voordelen van LoTex-apparatuur

- Uitstekende verfopname en -afgifte en snelle reiniging
- Geen vervilting van het pluche, ook niet bij langere gebruiksperiodes
- Duidelijk langere levensduur, ook bij silicaatverf





LoTex voorkomt verstopping en vervilting van de rollers.

LoTex maakt een snelle en eenvoudige reiniging mogelijk.

De juiste DuraSTAR Premium verfroller voor elke ondergrond

Artikelomschrijving	Breedte roller	Kern-diameter	Ondergrond	Toepassings-voorbeelden	VE	Art.-nr.
DuraSTAR 21	18 + 25 cm 	68 mm 58 mm gepolsterd	Grof 	Kraspleister, wrijvingspleister	5	14 40 18 / 25 14 41 18 / 25
	18 + 25 cm 	60 mm SmartCore XL 48 mm, SmartCore	Ruw 	Raufaser, structuurbehang	5	14 24 18 / 25 14 29 18 / 25
	12 + 16 cm	30 mm	Universeel	Snijwerkzaam- heden op alle ondergronden	10	15 87 12 / 16
DuraSTAR 12	18 + 25 cm 	60 mm, SmartCore XL 48 mm SmartCore	Glad 	Renovatievlies, gladde pleister	5	14 30 18 / 25 14 06 18 / 25
	12 + 16 cm	30 mm	Universeel	Snijwerkzaam- heden op alle ondergronden	10	15 57 12 / 16
	10 + 15 cm	17 mm			10 100 10 10	15 00 10 15 00 11 15 00 31 (verpakking van 2) 15 00 15