

**NEU!**

## Bautrockner High-Dry 650

Professionelles und rationelles Trocknen von feuchten Räumen



### Leistung

- Zeitsparendes Entfeuchten durch eine Entfeuchtungsleistung von bis zu 52 l / 24 h
- Umfassender Bedienungskomfort durch Anzeigedisplay, Hygrostat und Betriebsstundenzähler
- Langlebig und leicht zu transportieren durch stabiles Metallgehäuse im Transportrahmen



Übersichtliches Funktionsdisplay zum Informationsabruf des Betriebszustandes und zur Geräteeinstellung



Kontrolle der täglichen Laufzeit durch Betriebsstunden- und Stromverbrauchszähler



Schalter zum Regulieren der gewünschten Feuchtigkeit im Raum

## Einsatzgebiete

- Effektive Trocknung von Beton-, Estrich- und Putzflächen bei Renovierungs- und Sanierungsarbeiten in Neu- und Altbauten
- Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden z.B. Wasserschäden durch Rohrbruch
- Vorbeugung von Putzschäden und Befall von Schimmel und Pilzen
- Feuchtigkeitsregulierung zur Erhaltung konstanter Luftfeuchte

Technische Daten	
<b>Art.-Nr.</b>	<b>61 55 00</b>
Entfeuchtungsleistung	max. 52 l / 24 h
Luftleistung	bis zu 650 m <sup>3</sup> / h
Raumgröße	350 m <sup>3</sup>
Inhalt Wasserauffangbehälter	13 Liter
Anschluß Ablaufschlauch	ja
Anschlußwert	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,95 kW
Abmessungen	90 x 52 x 46 cm
Gewicht	49 kg