



STORCH®

Den Vorsprung hol' ich mir.

Power Hochdruckkrake

Umweltfreundlich schnell Farbe
entfernen und Reinigen



Headline für Leistungen?

- Spritzwasserfreies Reinigen und Abbeizen im Innen- und Außenbereich durch Reinigungshaube mit Zentrifugaleffekt
- Kein mühevoll anbringen oder ausbreiten von Auffangwannen
- Feststoffe werden aus dem Schmutzwasser direkt herausgefiltert

Einsatzbeispiele

- Entfernen von ein- oder mehrschichtigen Dispersions- und Lackfarben auf Flächen im Innen- und Außenbereich
- Fassadenreinigung auf Putz, Beton-, Naturstein- und Klinkerflächen
- Abwaschen von Leim und Kalkfarben, ideal im Denkmalschutz
- Graffiti-entfernung
- Brandschadensanierung im Innenbereich

Weitere Vorteile

- Optimale Beweglichkeit der Haube in alle Richtungen bei geringem Gewicht und beidhändiger Nutzbarkeit
- Schneller Wechsel zwischen Flex- und Kleinflächen-Reinigungshaube durch Schnellkupplungssystem
- Anwendungsfreundliche Aufbewahrungsfunktion für Schläuche, Hauben und Zubehör
- Hohe Absaugleistung für weniger Spritzwasser und schnellere Trocknung der Objekt-oberfläche
- Direktentsorgung ohne Auffangbecken durch Schmutzwasserfiltration im Gerät
- Gründliche Reinigung mit Heißwasser bis zu 80° C und 200 bar möglich
- Einfach und ohne Werkzeug zerlegbar: Leicht zu transportieren, geringe Rüstzeiten
- Fahrgestell mit verbesserter Geländegängigkeit: Bequemer Einmanntransport



Optional einsetzbar mit Bodenreinigungsvorrichtung 4 Floor.



Kleinflächenreinigungshaube für die Reinigung von kleinen Flächen, wie z. B. Fensterleibungen.

Art.-Nr.	Bezeichnung
65 81 00	Power HD Krake

Lieferumfang:

- 10 m Saugschlauch
- 10 m Abwasserschlauch
- Standard-Reinigungshaube FLEX
- 1 Gewebefilter

Art.-Nr.	Zubehör
65 81 05	Power HD Krake im Set mit Power Hochdruckreiniger 160 PRO
65 81 60	Bodenreinigungsvorrichtung 4 Floor
65 81 20	Kleinflächenhaube FLEX
65 81 50	Standard Reinigungshaube FLEX, mit Schnellwechsel-Dreckfräse Punktstrahl
65 61 00	Power HDR 160 PRO

Technische Daten	
Leistung	1-stufig 1.200 W, 2-stufig 2.400 W
Behälterinhalt	60 l
Filterinhalt	30 l
Gewicht	45 kg
Max. Schlauchlänge	30 m
Lautstärke	77 db(A)
Max. Arbeitsdruck	200 bar*
Max. Wassertemperatur	80° C*

*abhängig vom eingesetzten Hochdruckreiniger